

Motobomba de superficie autocebante

Emporia AC



Q [l/m]	máx. 35
H [m]	máx.40
37 [bar]	máx. 6
T [°C]	máx. 90
n [rpm]	máx. 2800

Eficiencia Energética

Servicio Técnico

2 años de garantía

Diseño:

Bomba auto-aspirante de tipo centrífugo con eyector exterior 4" (disponible en 2" bajo pedido), apropiada para el suministro de agua en pequeñas instalaciones domésticas.

Aplicaciones:

Aguas limpias en pequeñas instalaciones domésticas y aplicaciones industriales ligeras.

Monofásica					
Código	Modelo	Hp	V	Amp	Diam
255779	AC-100/4M P20	1	220 V	4,7	1,1/4"x1"

Modelo	Voltaje	Potencia	Q (m³/h)	0,18	0,36	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10
		Hp	Q (l/m)	3	6	10	15	20	25	30	35
AC100 P20 / 15 m	220/380 V	1,0	H (m)	40,0	37,0	34,0	30,0	27,0	24,0	21,0	18,0
AC100 P20 / 20 m			37,0	34,0	30,0	30,0	25,0	21,0	17,0	-	

* Otros tamaños a pedido