



**PUNTO
BOMBAS**
Equipos para sistemas de bombeo

UPACHROM

Motobomba sumergible de pozo profundo de 6"

Upachrom 150CC


Q [l/m]	máx.383
H [m]	máx.433
T [°C]	máx. 30
n [rpm]	máx. 2900

Eficiencia Energética

Servicio Técnico

2 años de garantía

Diseño:

Bomba centrífuga multietapa de pozo profundo con diseño en acero inoxidable AISI 304, para pozos desde 150 mm (6 pulgadas) de diámetro.

Aplicaciones:

Abastecimiento de agua doméstica, regadíos y sistemas de riegos por aspersión, mantenimiento de nivel de aguas subterráneas, sistemas contra incendios, circuitos de refrigeración, fuentes, regulación de presión, sistemas de aire acondicionado.

BOMBA EJE LIBRE				
Modelo	Rp	Hp	Nema	Código
Upachrom150 CC16/01	2 1/2"	0,75	4	196073
Upachrom150 CC16/02	2 1/2"	1,50	4	196074
Upachrom150 CC16/04	2 1/2"	3,00	4	196075
Upachrom150 CC16/05	2 1/2"	4,00	4	196076
Upachrom150 CC16/06	2 1/2"	5,50	4	196077
Upachrom150 CC16/07	2 1/2"	5,50	4	196078
Upachrom150 CC16/10	2 1/2"	7,50	4	196079
Upachrom150 CC16/13	2 1/2"	10,00	6	196080
Upachrom150 CC16/17	2 1/2"	12,50	6	196081
Upachrom150 CC16/20	2 1/2"	15,00	6	196082
Upachrom150 CC16/22	2 1/2"	17,50	6	196083
Upachrom150 CC16/27	2 1/2"	20,00	6	196085
Upachrom150 CC16/33	2 1/2"	25,00	6	196088
Upachrom150 CC16/40	2 1/2"	30,00	6	196091

Modelo	Voltaje	Potencia	Q (m³/h)	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	23,0
		Hp	Q (l/m)	50	100	150	200	250	300	350	383
Upachrom150 CC16/01	220/380 V	0,75	H (m)	11,5	11,0	10,5	9,5	8,0	7,0	6,0	4,0
Upachrom150 CC16/02	220/380 V	1,50		22,0	21,5	20,0	19,0	17,5	14,0	12,0	9,0
Upachrom150 CC16/04	220/380 V	3,00		42,5	42,0	40,0	38,0	33,0	28,5	23,0	18,0
Upachrom150 CC16/05	380 V	4,00		53,0	52,0	50,5	47,5	42,5	37,0	28,5	22,0
Upachrom150 CC16/06	380 V	5,50		64,0	63,0	60,0	56,0	50,0	43,0	34,0	27,0
Upachrom150 CC16/07	380 V	5,50		75,0	74,0	70,0	66,0	59,0	50,5	40,0	32,0
Upachrom150 CC16/10	380 V	7,50		108,0	107,0	102,0	95,0	86,0	74,0	58,0	48,0
Upachrom150 CC16/13	380 V	10,00		141,0	139,0	133,0	124,0	112,0	95,0	75,0	60,0
Upachrom150 CC16/17	380 V	12,50		184,0	182,0	175,0	163,0	147,0	126,0	100,0	80,0
Upachrom150 CC16/20	380 V	15,00		216,0	213,0	206,0	192,0	173,0	147,0	116,0	95,0
Upachrom150 CC16/22	380 V	17,50		239,0	237,0	228,0	212,0	190,0	163,0	129,0	105,0
Upachrom150 CC16/27	380 V	20,00		291,0	288,0	277,0	259,0	234,0	200,0	158,0	128,0
Upachrom150 CC16/33	380 V	25,00		355,0	350,0	337,0	315,0	285,0	243,0	191,0	157,0
Upachrom150 CC16/40	380 V	29,50		433,0	428,0	412,0	384,0	346,0	296,0	235,0	190,0

Motobomba sumergible de pozo profundo de 6"

Upachrom 150CC

Eficiencia Energética

Servicio Técnico

2 años de garantía



Q [l/m]	máx.650
H [m]	máx.132
T [°C]	máx. 30
n [rpm]	máx. 2900

Diseño:

Bomba centrífuga multietapa de pozo profundo con diseño en acero inoxidable AISI 304, para pozos desde 150 mm (6 pulgadas) de diámetro.

Aplicaciones:

Abastecimiento de agua doméstica, regadíos y sistemas de riegos por aspersión, mantenimiento de nivel de aguas subterráneas, sistemas contra incendios, circuitos de refrigeración, fuentes, regulación de presión, sistemas de aire acondicionado.

BOMBA EJE LIBRE				
Modelo	Rp	Hp	Nema	Código
Upachrom150 CC30/3	3"	4,00	4	196093
Upachrom150 CC30/04A	3"	5,50	4	196094
Upachrom150 CC30/04	3"	5,50	4	196095
Upachrom150 CC30/05	3"	7,50	4	196096
Upachrom150 CC30/06	3"	7,50	4	196097
Upachrom150 CC30/07	3"	10,00	6	196098
Upachrom150 CC30/08	3"	10,00	6	196099
Upachrom150 CC30/09	3"	12,50	6	196100
Upachrom150 CC30/10	3"	12,50	6	196101
Upachrom150 CC30/11	3"	15,00	6	196102
Upachrom150 CC30/12	3"	15,00	6	196103

Modelo	Voltaje	Potencia	Q (m³/h)	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
		Hp	Q (l/m)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Upachrom150 CC30/3	380 V	4,00	H (m)	33,0	32,0	31,0	30,0	29,0	28,0	26,0	24,0	22,0	20,0	17,0	14,0
Upachrom150 CC30/04A	380 V	5,50		38,0	37,0	36,0	35,0	33,5	32,0	30,0	27,5	25,0	23,0	20,0	16,5
Upachrom150 CC30/04	380 V	5,50		43,0	42,0	41,0	40,0	38,0	36,0	34,0	31,0	28,0	26,0	23,0	19,0
Upachrom150 CC30/05	380 V	7,50		55,0	54,0	52,0	50,0	47,5	45,0	43,0	40,0	37,0	33,5	29,0	25,0
Upachrom150 CC30/06	380 V	7,50		67,0	64,0	62,0	60,0	58,0	56,0	52,0	49,0	45,0	40,0	36,0	30,0
Upachrom150 CC30/07	380 V	10,00		76,5	75,5	73,5	71,0	68,0	64,5	60,5	56,0	52,0	46,0	40,0	34,0
Upachrom150 CC30/08	380 V	10,00		88,0	87,0	84,0	81,0	78,0	73,0	68,0	64,0	58,0	53,0	46,0	38,0
Upachrom150 CC30/09	380 V	12,50		100,0	98,0	95,0	91,0	86,5	81,5	77,0	71,5	66,0	59,5	52,5	45,0
Upachrom150 CC30/10	380 V	12,50		110,0	108,0	105,0	101,0	96,5	91,5	86,0	80,5	74,0	66,5	58,0	49,5
Upachrom150 CC30/11	380 V	15,00		122,0	120,0	117,0	112,0	108,0	102,0	97,0	90,0	83,0	76,0	67,0	57,0
Upachrom150 CC30/12	380 V	15,00		132,0	129,5	126,0	121,0	116,0	110,0	104,0	97,0	89,0	80,5	70,5	60,5

Motobomba sumergible de pozo profundo de 6"

Upachrom 150CC

 Eficiencia
Energética

 Servicio
Técnico

 2 años
de garantía


Q [l/m]	máx.650
H [m]	máx.382
T [°C]	máx. 30
n [rpm]	máx. 2900

Diseño:

Bomba centrífuga multietapa de pozo profundo con diseño en acero inoxidable AISI 304, para pozos desde 150 mm (6 pulgadas) de diámetro.

Aplicaciones:

Abastecimiento de agua doméstica, regadíos y sistemas de riegos por aspersión, mantenimiento de nivel de aguas subterráneas, sistemas contra incendios, circuitos de refrigeración, fuentes, regulación de presión, sistemas de aire acondicionado.

BOMBA EJE LIBRE				
Modelo	Rp	Hp	Nema	Código
Upachrom150 CC30/13	3"	15,00	6	196104
Upachrom150 CC30/14	3"	17,50	6	196105
Upachrom150 CC30/15	3"	20,00	6	196106
Upachrom150 CC30/16	3"	20,00	6	196107
Upachrom150 CC30/17	3"	20,00	6	196108
Upachrom150 CC30/21	3"	25,00	6	196112
Upachrom150 CC30/26	3"	30,00	6	196117
Upachrom150 CC30/31	3"	35,00	6	196122
Upachrom150 CC30/35	3"	40,00	6	196126

Modelo	Voltaje	Potencia	Q (m³/h)	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
		Hp	Q (l/m)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Upachrom150 CC30/13	380 V	15,00	H (m)	143,0	140,0	137,0	132,0	127,0	120,0	113,0	105,0	97,0	87,0	77,0	66,0
Upachrom150 CC30/14	380 V	17,50		157,0	155,0	151,5	147,0	141,0	134,0	125,5	116,0	108,0	95,0	84,0	72,5
Upachrom150 CC30/15	380 V	20,00		168,0	166,0	162,0	157,0	150,0	142,0	134,0	124,0	113,0	102,0	90,0	77,0
Upachrom150 CC30/16	380 V	20,00		176,0	174,0	170,5	165,0	158,5	150,5	141,5	132,0	122,0	109,5	97,0	83,5
Upachrom150 CC30/17	380 V	20,00		188,0	185,0	180,0	173,0	167,0	158,0	148,0	138,0	127,0	116,0	103,0	88,0
Upachrom150 CC30/21	380 V	25,00		230,0	226,0	220,0	212,0	202,0	190,0	177,0	164,0	149,0	134,0	117,0	100,0
Upachrom150 CC30/26	380 V	30,00		287,0	282,0	275,0	266,0	255,0	242,0	227,0	212,0	194,0	173,0	152,0	127,0
Upachrom150 CC30/31	380 V	35,00		340,0	334,5	327,0	317,0	305,0	291,0	274,5	255,5	234,0	209,0	182,5	153,5
Upachrom150 CC30/35	380 V	40,00		382,0	377,0	368,0	358,0	346,0	329,0	311,0	290,0	267,0	240,0	211,0	180,0

Motobomba sumergible de pozo profundo de 6"

Upachrom 150CC



Q [l/m]	máx.1000
H [m]	máx.325
T [°C]	máx. 30
n [rpm]	máx. 2900

Eficiencia Energética

Servicio Técnico

2 años de garantía

Diseño:

Bomba centrífuga multietapa de pozo profundo con diseño en acero inoxidable AISI 304 , para pozos desde 150 mm (6 pulgadas) de diámetro.

Aplicaciones:

Abastecimiento de agua doméstica, regadíos y sistemas de riego por aspersión, mantenimiento de nivel de aguas subterráneas, sistemas contra incendios, circuitos de refrigeración, fuentes, regulación de presión, sistemas de aire acondicionado.

BOMBA EJE LIBRE				
Modelo	Rp	Hp	Nema	Código
Upachrom 150 CC48/2	3"	4,00	4	196127
Upachrom 150 CC48/3	3"	7,50	4	196128
Upachrom 150 CC48/4	3"	10,00	6	196129
Upachrom 150 CC48/5	3"	10,00	6	196130
Upachrom 150 CC48/6	3"	12,50	6	196131
Upachrom 150 CC48/7	3"	15,00	6	196132
Upachrom 150 CC48/8	3"	17,50	6	196133
Upachrom 150 CC48/9	3"	20,00	6	196134
Upachrom 150 CC48/10	3"	20,00	6	196135
Upachrom 150 CC48/11	3"	25,00	6	196136
Upachrom 150 CC48/12	3"	25,00	6	196137
Upachrom 150 CC48/15	3"	30,00	6	196140
Upachrom 150 CC48/17	3"	35,00	6	196142
Upachrom 150 CC48/19	3"	40,00	6	196144
Upachrom 150 CC48/24	3"	50,00	6	196149

Modelo	Voltaje	Potencia	Q (m³/h)	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60
		Hp	Q (l/m)	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
Upachrom 150 CC48/2	380 V	4,00	H (m)	24,0	23,5	23,0	22,5	22,0	21,0	20,0	18,0	17,0	15,0	12,0	9,0
Upachrom 150 CC48/3	380 V	7,50		40,0	39,0	38,0	37,0	35,0	34,0	33,0	29,0	27,0	23,0	18,0	24,0
Upachrom 150 CC48/4	380 V	10,00		52,5	51,0	49,0	47,5	45,5	44,0	42,0	39,0	36,0	31,0	25,5	19,0
Upachrom 150 CC48/5	380 V	10,00		65,0	63,0	61,0	59,0	57,0	55,0	53,0	48,0	44,0	39,0	32,0	24,0
Upachrom 150 CC48/6	380 V	12,50		78,0	76,0	73,5	71,0	68,5	66,0	63,0	59,0	54,0	47,5	38,5	28,5
Upachrom 150 CC48/7	380 V	15,00		94,0	92,0	88,0	85,0	82,0	79,0	76,0	70,0	64,0	57,0	47,0	37,0
Upachrom 150 CC48/8	380 V	17,50		106,5	104,0	101,0	97,0	93,5	90,0	86,0	79,0	72,5	64,0	53,5	42,0
Upachrom 150 CC48/9	380 V	20,00		120,0	117,0	113,5	109,5	106,0	102,0	98,0	91,5	84,5	74,5	61,5	47,0
Upachrom 150 CC48/10	380 V	20,00		133,0	130,0	127,0	122,0	117,0	112,0	107,0	98,0	90,0	80,0	67,0	53,0
Upachrom 150 CC48/11	380 V	25,00		146,0	142,0	138,0	133,0	128,0	124,0	119,5	111,5	103,0	91,0	76,0	58,5
Upachrom 150 CC48/12	380 V	25,00		158,0	155,0	150,0	145,0	140,0	135,0	130,0	120,0	110,0	98,0	83,0	64,0
Upachrom 150 CC48/15	380 V	30,00		200,0	195,0	189,0	183,0	176,0	169,0	163,0	150,0	138,0	124,0	103,0	81,0
Upachrom 150 CC48/17	380 V	35,00		227,0	222,0	215,0	208,0	200,0	193,0	186,0	172,0	158,0	143,0	121,0	96,0
Upachrom 150 CC48/19	380 V	40,00		254,0	248,0	241,0	233,0	224,0	216,0	208,0	193,0	178,0	160,0	136,0	107,0
Upachrom 150 CC48/24	380 V	50,00		325,0	317,0	309,0	298,0	287,0	276,0	265,0	244,0	223,0	199,0	171,0	140,0

BOMBAS DE POZO

Motobomba sumergible de pozo profundo de 6"

Upachrom 150CC


Q [l/m]	máx. 1300
H [m]	máx. 267
T [°C]	máx. 30
n [rpm]	máx. 2900

Diseño:

Bomba centrífuga multietapa de pozo profundo con diseño en acero inoxidable AISI 304, para pozos desde 150 mm (6 pulgadas) de diámetro.

Aplicaciones:

Abastecimiento de agua, riego y riego por aspersión, reducción de los niveles de agua subterránea, en los sistemas de extinción de incendios, circuitos de refrigeración, fuentes de aumento de presión y sistemas de aire acondicionado.

BOMBA EJE LIBRE				
Modelo	Rp	Hp	Nema	Código
Upachrom 150 CC60/03	3"	7,50	4	196152
Upachrom 150 CC60/04	3"	10,00	6	196153
Upachrom 150 CC60/05	3"	12,50	6	196154
Upachrom 150 CC60/06	3"	15,00	6	196155
Upachrom 150 CC60/07	3"	17,50	6	196156
Upachrom 150 CC60/08	3"	20,00	6	196157
Upachrom 150 CC60/09	3"	25,00	6	196158
Upachrom 150 CC60/10	3"	25,00	6	196159
Upachrom 150 CC60/11	3"	30,00	6	196160
Upachrom 150 CC60/12	3"	30,00	6	196161
Upachrom 150 CC60/13	3"	35,00	6	196162
Upachrom 150 CC60/14	3"	35,00	6	196163
Upachrom 150 CC60/15	3"	35,00	6	196164
Upachrom 150 CC60/16	3"	40,00	6	196165
Upachrom 150 CC60/20	3"	50,00	6	196169

Modelo	Voltaje	Potencia Hp	Q (m³/h) Q (l/m)	18,0	21	24	27	30	36	42	48	54	60	66	72	78
				300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Upachrom 150 CC60/03	380 V	7,50	H (m)	40,0	39,0	38,0	37,0	36,0	32,0	28,0	26,0	24,0	21,0	18,0	14,0	10,0
Upachrom 150 CC60/04	380 V	10,00		53,0	52,0	51,0	48,0	47,0	43,0	38,0	35,0	32,0	28,0	25,0	20,0	14,0
Upachrom 150 CC60/05	380 V	12,50		67,0	66,0	64,0	62,0	60,0	55,0	50,0	46,0	42,0	38,0	33,0	27,0	19,0
Upachrom 150 CC60/06	380 V	15,00		79,0	78,0	76,0	73,0	70,0	64,0	58,0	53,0	48,0	44,0	38,0	32,0	23,0
Upachrom 150 CC60/07	380 V	17,50		94,0	92,0	89,0	86,0	84,0	77,0	70,0	64,0	59,0	54,0	47,0	40,0	29,0
Upachrom 150 CC60/08	380 V	20,00		106,0	104,0	101,0	97,0	94,0	87,0	80,0	73,0	67,0	60,0	53,0	44,0	33,0
Upachrom 150 CC60/09	380 V	25,00		122,0	118,0	116,0	112,0	108,0	99,0	91,0	83,0	76,0	69,0	61,0	51,0	38,0
Upachrom 150 CC60/10	380 V	25,00		135,0	132,0	128,0	125,0	120,0	111,0	102,0	95,0	87,0	78,0	68,0	57,0	45,0
Upachrom 150 CC60/11	380 V	30,00		148,0	146,0	142,0	137,0	132,0	122,0	112,0	103,0	95,0	86,0	76,0	64,0	49,0
Upachrom 150 CC60/12	380 V	30,00		162,0	157,0	153,0	148,0	143,0	133,0	122,0	112,0	103,0	94,0	83,0	68,0	53,0
Upachrom 150 CC60/13	380 V	35,00		173,0	169,0	165,0	160,0	155,0	143,0	132,0	121,0	110,0	100,0	87,0	73,0	57,0
Upachrom 150 CC60/14	380 V	35,00		188,0	184,0	180,0	175,0	168,0	156,0	142,0	130,0	120,0	109,0	96,0	80,0	63,0
Upachrom 150 CC60/15	380 V	35,00		203,0	197,0	193,0	187,0	180,0	166,0	152,0	138,0	127,0	116,0	103,0	86,0	67,0
Upachrom 150 CC60/16	380 V	40,00		216,0	211,0	206,0	200,0	193,0	178,0	162,0	148,0	135,0	123,0	108,0	92,0	72,0
Upachrom 150 CC60/20	380 V	50,00		267,0	263,0	256,0	248,0	239,0	220,0	201,0	184,0	168,0	153,0	136,0	115,0	90,0