

Motobomba sumergible de pozo profundo de 4"

Upachrom 100 CN

 Eficiencia
Energética

 Servicio
Técnico

 2 años
de garantía


Q [l/m]	máx. 70
H [m]	máx. 139
T [°C]	máx. 30
n [rpm]	máx. 2900


Diseño:

Bomba centrífuga multietapa de pozo profundo con diseño en acero inoxidable AISI 304 y rodetes en noryl, para pozos desde 100 mm (4 pulgadas) de diámetro.

Aplicaciones:

Abastecimiento de agua doméstica, regadíos y sistemas de riego por aspersión, mantenimiento de nivel de aguas subterráneas, sistemas contra incendios, circuitos de refrigeración, fuentes, regulación de presión, sistemas de aire acondicionado. La UPachrom 100 CN también es apta para aplicaciones de agua potable conforme a ACS.

BOMBA EJE LIBRE				
Modelo	Rp	Hp	Nema	Código
Upachrom 100 CN 3/10	1 1/4"	0,75	4	196013
Upachrom 100 CN 3/14	1 1/4"	1,0	4	196014
Upachrom 100 CN 3/20	1 1/4"	1,5	4	196015

Modelo	Voltaje	Potencia	Q (m³/h)	0,0	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0
		Hp	Q (l/m)	0	15	20	25	30	35	40	45	50
Upachrom 100 CN 3/10	220/380 V	0,75	H (m)	67,0	64,0	61,0	58,0	54,0	49,0	43,0	36,0	28,0
Upachrom 100 CN 3/14	220/380 V	1,0		92,0	86,0	83,0	79,0	74,0	67,0	60,0	52,0	42,0
Upachrom 100 CN 3/20	220/380 V	1,5		139,0	131,0	127,0	120,0	111,0	101,0	90,0	75,0	60,0

BOMBA EJE LIBRE				
Modelo	Rp	Hp	Nema	Código
Upachrom 100 CN 4/5	1 1/4"	0,75	4	196016
Upachrom 100 CN 4/8	1 1/4"	0,75	4	196017
Upachrom 100 CN 4/11	1 1/4"	1,00	4	196018

Modelo	Voltaje	Potencia	Q (m³/h)	0,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2
		Hp	Q (l/m)	0	20	25	30	35	40	45	50	60	70
Upachrom 100 CN 4/5	220/380 V	0,75	H (m)	34,0	32,0	31,0	30,0	29,0	27,0	25,0	23,0	18,0	11,0
Upachrom 100 CN 4/8	220/380 V	0,8		54,0	51,0	50,0	49,0	46,0	43,0	41,0	38,0	30,0	19,0
Upachrom 100 CN 4/11	220/380 V	1,0		72,0	68,0	66,0	64,0	61,0	58,0	54,0	49,0	38,0	26,0