

Motobomba sumergible de pozo profundo de 4"

Upachrom 100 CN



Q [l/m]	máx. 100
H [m]	máx.309
T [°C]	máx. 30
n [rpm]	máx. 2900

Eficiencia Energética

Servicio Técnico

2 años de garantía



Diseño:

Bomba centrífuga multietapa de pozo profundo con diseño en acero inoxidable AISI 304 y rodetes en noryl, para pozos desde 100 mm (4 pulgadas) de diámetro.

Aplicaciones:

Abastecimiento de agua doméstica, regadíos y sistemas de riego por aspersión, mantenimiento de nivel de aguas subterráneas, sistemas contra incendios, circuitos de refrigeración, fuentes, regulación de presión, sistemas de aire acondicionado. La UPachrom 100 CN también es apta para aplicaciones de agua potable conforme a ACS.

BOMBAS DE POZO

BOMBA EJE LIBRE					
Modelo	Rp	Hp	Nema	Código	
Upachrom 100 CN 5/5	1 1/4"	0,75	4	196022	
Upachrom 100 CN 5/7	1 1/4"	0,75	4	196023	
Upachrom 100 CN 5/9	1 1/4"	1,00	4	196024	
Upachrom 100 CN 5/14	1 1/4"	1,50	4	196025	
Upachrom 100 CN 5/18	1 1/4"	2,00	4	196026	
Upachrom 100 CN 5/27	1 1/4"	3,00	4	196027	
Upachrom 100 CN 5/35	1 1/4"	4,00	4	196028	
Upachrom 100 CN 5/44	1 1/4"	5,50	4	196029	
Upachrom 100 CN 5/48	1 1/4"	5,50	4	196030	

Modelo	Voltaje	Potencia Hp	Q (m³/h) Q (l/m)	0,0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
				0	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
Upachrom 100 CN 5/5	220/380 V	0,75	H (m)	33,0	29,0	28,0	27,0	26,0	25,0	24,0	21,0	18,0	13,0	8,0	3,0
Upachrom 100 CN 5/7	220/380 V	0,75		46,0	43,0	42,0	41,0	39,0	38,0	36,0	33,0	28,0	22,0	15,0	7,0
Upachrom 100 CN 5/9	220/380 V	1,00		59,0	55,0	54,0	52,0	51,0	49,0	47,0	43,0	37,0	28,0	20,0	10,0
Upachrom 100 CN 5/14	220/380 V	1,50		93,0	87,0	86,0	83,0	81,0	79,0	76,0	68,0	58,0	47,0	33,0	20,0
Upachrom 100 CN 5/18	220/380 V	2,00		120,0	113,0	111,0	108,0	105,0	102,0	98,0	88,0	75,0	60,0	42,0	25,0
Upachrom 100 CN 5/27	220/380 V	3,00		175,0	164,0	161,0	157,0	152,0	147,0	141,0	127,0	109,0	87,0	61,0	35,0
Upachrom 100 CN 5/35	380 V	4,00		228,0	212,0	208,0	203,0	197,0	191,0	184,0	166,0	145,0	119,0	85,0	46,0
Upachrom 100 CN 5/44	380 V	5,00		282,0	261,0	255,0	249,0	241,0	233,0	223,0	201,0	173,0	140,0	99,0	52,0
Upachrom 100 CN 5/48	380 V	5,50		309,0	289,0	283,0	276,0	267,0	258,0	248,0	225,0	197,0	162,0	120,0	73,0

BOMBA EJE LIBRE				
Modelo	Rp	Hp	Nema	Código
Upachrom 100 CN 6/12	1 1/2"	1,50	4	196034
Upachrom 100 CN 6/16	1 1/2"	2,00	4	196035
Upachrom 100 CN 6/32	1 1/2"	4,00	4	196037

Modelo	Voltaje	Potencia Hp	Q (m³/h) Q (l/m)	0,0	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0
				0	35	40	45	50	60	70	80	90	100
Upachrom 100 CN 6/12	220/380 V	1,50	H (m)	77,0	72,0	71,0	69,0	68,0	63,0	57,0	49,0	41,0	31,0
Upachrom 100 CN 6/16	220/380 V	2,00		102,0	98,0	96,0	94,0	92,0	86,0	77,0	68,0	57,0	46,0
Upachrom 100 CN 6/32	380 V	4,00		203,0	188,0	185,0	180,0	175,0	162,0	146,0	127,0	105,0	80,0