

Bombas de Acero Inoxidable Serie SR

Características



Aplicaciones:

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, las bombas sumergibles Serie SR están construidas con acero inoxidable de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.

- Distribución de agua
- Aumento de presión
- Riego tecnificado
- Plantas de tratamiento
- Filtración y osmosis inversa
- Torres de enfriamiento y procesos industriales
- Minería
- Abatimiento de mantos freáticos
- Desagotamiento
- Fuentes y circulación en lagos

Características:

- Impulsores y difusores de acero inoxidable para resistencia a la corrosión.
- Carcasa de acero inoxidable reforzado que asegura una alineación permanente de todos los componentes para incrementar la longevidad y permitir más alta presión que el diseño de tirantes.
- Anillo de desgaste flotante de Teflón®, cojinete de cerámica y buje de caucho de Nitrilo estriado para asegurar durabilidad, larga duración, confiabilidad y protección.
- Adecuada para operar en posición horizontal.
- Válvula de retención integrada para proteger a la bomba contra los golpes de ariete.
- Diseño hidráulico de alta eficiencia para ahorro en operación.
- Fácil de instalar y desmontar para servicio en campo.
- Bombas de 6" hasta 65 m³/h.
- Bombas de 8" hasta 97 m³/h.

Bombas de Acero Inoxidable Serie SR

Información para Pedidos

m3/h	kW	HP	Etapas	Descarga	Acople Motor	Información para Pedidos		Peso
						No. Modelo	No. Pedido	
19	7,5	10	12	3" BSPP	4" ó 6"	19SR7F65-1263	97160019012	19
	9,3	12,5	15		6"	19SR9F65-1563	97160019015	21
	11	15	18		6"	19SR11F65-1863	97160019018	23
	15	20	24		6"	19SR15F65-2463	97160019024	28
	18,5	25	30		6"	19SR18F65-3063	97160019030	33
	22	30	36		6"	19SR22F65-3663	97160019036	38
	30	40	42		6"	19SR30F65-4263	97160019042	44
	30	40	49		6"	19SR30F65-4963	97160019049	51
	37	50	60		6"	19SR37F65-6063	97160019060	62
30	7,5	10	6	3" BSPP	4" ó 6"	30SR7F65-0663	97160030006	21
	9,3	12,5	7		6"	30SR9F65-0763	97160030007	23
	11	15	9		6"	30SR11F65-0963	97160030009	27
	15	20	12		6"	30SR15F65-1263	97160030012	34
	18,5	25	14		6"	30SR18F65-1463	97160030014	38
	22	30	18		6"	30SR22F65-1863	97160030018	46
	30	40	24		6"	30SR30F65-2463	97160030024	59
	37	50	30		6"	30SR37F65-3063	97160030030	71
	45	60	37		6"	30SR45F65-3763	97160030037	87
	55	75	40		8"	30SR55F65-4083	97160030040	97
	55	75	43		8"	30SR55F65-4383	97160030043	100
46	5,5	7,5	4	3" BSPP	4" ó 6"	46SR5F65-0463	97160046004	19
	7,5	10	5		4" ó 6"	46SR7F65-0563	97160046005	21
	9,3	12,5	7		6"	46SR9F65-0763	97160046007	27
	11	15	8		6"	46SR11F65-0863	97160046008	29
	15	20	11		6"	46SR15F65-1163	97160046011	37
	18,5	25	14		6"	46SR18F65-1463	97160046014	45
	22	30	17		6"	46SR22F65-1763	97160046017	53
	30	40	23		6"	46SR30F65-2363	97160046023	68
	37	50	28		6"	46SR37F65-2863	97160046028	82
	45	60	33		6"	46SR45F65-3363	97160046033	95
	55	75	34		8"	46SR55F65-3483	97160046034	101
	55	75	40		8"	46SR55F65-4083	97160046040	117
65	3,7	5	2	3" BSPP	4" ó 6"	65SR4F65-0263	97160065002	14
	5,5	7,5	3		4" ó 6"	65SR5F65-0363	97160065003	16
	7,5	10	4		4" ó 6"	65SR7F65-0463	97160065004	19
	9,3	12,5	5		6"	65SR9F65-0563	97160065005	21
	11	15	6		6"	65SR11F65-0663	97160065006	24
	15	20	9		6"	65SR15F65-0964	97160065009	33
	18,5	25	11	4" BSPP	6"	65SR18F65-1164	97160065011	38
	22	30	13		6"	65SR22F65-1364	97160065013	43
	30	40	17		6"	65SR30F65-1764	97160065017	54
	37	50	21		6"	65SR37F65-2164	97160065021	64
	45	60	26		6"	65SR45F65-2664	97160065026	77
	55	75	31		8"	65SR55F65-3184	97160065031	94

Nota: Las bombas marcadas con motor de 4" ó 6" vienen para motores de 6" como estándar. Se requiere un adaptador para motor de 4" para uso con motor de 4". (No. de Parte 305473001). El diámetro máximo incluyendo el guardacable es de 5,5" para todos los modelos. Los pesos están en kilogramos.

Bombas Sumergibles

Bombas de Acero Inoxidable Serie SR

Información para Pedidos

m3/h	kW	HP	Etapas	Descarga	Ajuste Motor	Información para Pedidos		Peso
						No. Modelo	No. Pedido	
78	7,5	10	2	4" BSPP	6"	78SR7F85-0264	97180078002	34
	11	15	3		6"	78SR11F85-0364	97180078003	39
	15	20	4		6"	78SR15F85-0464	97180078004	44
	18,5	25	5		6"	78SR18F85-0564	97180078005	49
	22	30	6		6"	78SR22F85-0664	97180078006	53
	30	40	9		6"	78SR30F85-0964	97180078009	68
	37	50	11		6"	78SR37F85-1164	97180078011	78
	45	60	12		8"	78SR45F85-1284	97180078312	84
	52	70	14		8"	78SR55F85-1484	97180078014	94
	55	75	15		8"	78SR55F85-1584	97180078015	99
	60	80	16		8"	78SR75F85-1684	97180078016	104
	67	90	18		8"	78SR75F85-1884	97180078018	114
	75	100	21		8"	78SR75F85-2184	97180078021	128
	93	125	24		8"	78SR93F85-2484	97180078024	143
97	9,3	12,5	2	6" BSPP	6"	97SR9F85-0266	97180097002	35
	15	20	3		6"	97SR15F85-0366	97180097003	40
	18,5	25	4		6"	97SR18F85-0466	97180097004	45
	22	30	5		6"	97SR22F85-0566	97180097005	50
	30	40	7		6"	97SR30F85-0766	97180097007	60
	37	50	9		6"	97SR37F85-0966	97180097009	70
	45	60	10		8"	97SR45F85-1086	97180097310	76
	52	70	12		8"	97SR55F85-1286	97180097012	86
	55	75	13		8"	97SR55F85-1386	97180097013	91
	67	90	15		8"	97SR75F85-1586	97180097015	101
	75	100	17		8"	97SR75F85-1786	97180097017	110
	93	125	19		8"	97SR93F85-1986	97180097019	120
	93	125	21		8"	97SR93F85-2186	97180097021	130
	110	150	23		8"	97SR110F85-2386	97180097023	140

Nota: Las bombas marcadas con motor de 4" ó 6" vienen para motores de 6" como estándar. Se requiere un adaptador para motor de 4" para uso con motor de 4". (No. de Parte 305473001). El diámetro máximo incluyendo el guardacable es de 5,5" para todos los modelos. Los pesos están en kilogramos.

Bombas de Acero Inoxidable Serie SR

Tablas de Rendimiento

Capacidades en Carga Dinámica Total:

m³/h	Solo Bomba		Q	I/min	0	133	167	200	250	300	350	400	450
	No. Modelo	No. Pedido		m³/h	0	8	10	12	15	18	21	24	27
				I/s	0,0	2,2	2,8	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7	7,5
19	19SR7F65-1263	97160019012	Carga (m)	140	133	128	124	115	103	86	66	41	
	19SR9F65-1563	97160019015		175	166	160	155	144	129	108	82	51	
	19SR11F65-1863	97160019018		210	199	192	186	173	155	130	99	62	
	19SR15F65-2463	97160019024		280	266	256	248	230	206	173	132	82	
	19SR18F65-3063	97160019030		350	332	320	310	288	258	216	165	103	
	19SR22F65-3663	97160019036		420	398	384	372	346	310	259	198	123	
	19SR30F65-4263	97160019042		490	465	448	434	403	361	302	230	144	
	19SR30F65-4963	97160019049		572	542	523	506	470	421	353	269	168	
	19SR37F65-6063	97160019060		700	664	640	620	576	516	432	329	205	

m³/h	Solo Bomba		Q	l/min	0	83	167	250	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333
	No. Modelo	No. Pedido		m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
				l/s	0,0	1,39	2,8	4,2	5,6	6,9	8,3	9,7	11,1	12,5	13,9	15,3	16,7	18,1	19,4	20,8	22,2
30	30SR7F65-0663	97160030006	Carga (m)	46				39	36	33	30	27	22	15							
	30SR9F65-0763	97160030007		63				53	49	45	41	37	30	21							
	30SR11F65-0963	97160030009		93				78	73	67	61	54	44	31							
	30SR15F65-1263	97160030012		110				93	86	80	73	65	53	38							
	30SR18F65-1463	97160030014		140				118	109	101	92	81	67	47							
	30SR22F65-1863	97160030018		188				158	147	136	123	110	90	64							
	30SR30F65-2463	97160030024		220				185	172	159	145	129	107	77							
	30SR37F65-3063	97160030030		252				212	197	183	166	148	122	88							
	30SR45F65-3763	97160030037		281				237	220	203	185	164	135	97							
	30SR55F65-4083	97160030040		332				280	260	242	220	197	163	118							
	30SR55F65-4383	97160030043		377				318	295	273	249	221	182	131							

46	46SR5F65-0463	97160046004	Carga (m)	53						45	42	38	36	33	30	27	22				
	46SR7F65-0563	97160046005		66						57	52	48	45	42	38	34	28				
	46SR9F65-0763	97160046007		93						80	75	69	64	58	53	48	41				
	46SR11F65-0863	97160046008		106						92	85	79	72	66	60	54	46				
	46SR15F65-1163	97160046011		146						127	118	109	100	91	83	75	64				
	46SR18F65-1463	97160046014		186						161	150	139	127	115	105	95	81				
	46SR22F65-1763	97160046017		225						195	181	168	154	139	127	115	98				
	46SR30F65-2363	97160046023		307						265	247	229	210	190	174	157	134				
	46SR37F65-2863	97160046028		335						290	270	250	230	208	191	172	148				
	46SR45F65-3363	97160046033		440						380	354	328	300	272	249	225	192				
	46SR55F65-3483	97160046034		469						411	383	355	328	298	272	248	216				
	46SR55F65-4083	97160046040		548						479	446	413	381	346	316	288	249				

65	65SR4F65-0263	97160065002	Carga (m)	27								21	19	17	17	16	15	14	12	11	8
	65SR5F65-0363	97160065003		40								32	29	26	25	24	23	21	19	16	13
	65SR7F65-0463	97160065004		54								43	38	35	33	32	30	28	25	21	17
	65SR9F65-0563	97160065005		68								54	49	44	42	40	38	36	32	28	22
	65SR11F65-0663	97160065006		81								64	58	53	50	48	45	42	38	32	26
	65SR15F65-0964	97160065009		120								96	88	82	77	73	70	65	57	49	40
	65SR18F65-1164	97160065011		147								117	108	100	95	90	85	79	70	60	50
	65SR22F65-1364	97160065013		174								139	127	118	112	106	101	94	83	71	59
	65SR30F65-1764	97160065017		229								183	168	156	148	141	134	124	110	94	79
	65SR37F65-2164	97160065021		281								225	207	192	182	173	164	152	134	115	96
	65SR45F65-2664	97160065026		348								278	256	237	225	214	203	188	166	142	118
	65SR55F65-3184	97160065031		426								345	317	295	279	266	252	237	211	183	155

Bombas Sumergibles

Bombas de Acero Inoxidable Serie SR

Tablas de Rendimiento

m³/h	Solo Bomba		Q	l/min	0	500	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000
	No. Modelo	No. Pedido		m³/h	0	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
				l/s	0,0	8,3	11,1	13,9	16,7	19,4	22,2	25,0	27,8	30,6	33,3
78	78SR7F85-0264	97180078002	Carga (m)	40	38	35	32	30	29	24	20	18			
	78SR11F85-0364	97180078003		60	55	51	49	45	41	36	30	24			
	78SR15F85-0464	97180078004		80	74	70	65	60	55	49	41	32			
	78SR18F85-0564	97180078005		99	92	88	81	75	69	60	51	41			
	78SR22F85-0664	97180078006		119	110	104	98	89	81	71	60	49			
	78SR30F85-0964	97180078009		180	168	158	147	135	123	110	92	73			
	78SR37F85-1164	97180078011		216	202	190	176	162	148	130	110	87			
	78SR45F85-1284	97180078312		248	232	219	205	189	172	153	131	106			
	78SR55F85-1484	97180078014		289	271	256	239	220	201	180	153	123			
	78SR55F85-1584	97180078015		309	290	274	255	235	215	192	165	132			
	78SR75F85-1684	97180078016		332	311	294	275	252	231	208	177	143			
	78SR75F85-1884	97180078018		373	350	330	309	284	260	232	198	161			
78SR75F85-2184	97180078021	436	409	385	360	331	304	271	231	189					
78SR93F85-2484	97180078024	498	467	440	411	379	348	310	265	216					
97	97SR9F85-0266	97180097002	Carga (m)	42	41	39	36	32	30	29	26	22	19	15	
	97SR15F85-0366	97180097003		63	60	58	53	49	45	42	39	33	29	21	
	97SR18F85-0466	97180097004		84	81	77	71	65	60	57	51	45	38	30	
	97SR22F85-0566	97180097005		104	101	95	88	80	74	69,5	62	55	46	37	
	97SR30F85-0766	97180097007		148	143	135	123	115	106	99	90	79	68	52	
	97SR37F85-0966	97180097009		188	180	170	158	147	133	124	113	99	83	66	
	97SR45F85-1086	97180097310		219	211	200	185	172	159	148	137	120	103	82	
	97SR55F85-1286	97180097012		262	253	240	221	207	191	178	162	143	123	99	
	97SR55F85-1386	97180097013		284	275	260	241	223	207	191	177	155	132	108	
	97SR75F85-1586	97180097015		330	319	303	280	260	240	222	205	181	155	130	
	97SR75F85-1786	97180097017		373	361	342	319	294	272	252	232	207	176	147	
	97SR93F85-1986	97180097019		419	403	382	354	330	305	282	260	230	197	164	
	97SR93F85-2186	97180097021		462	445	422	391	363	337	312	289	255	219	171	
	97SR110F85-2386	97180097023		507	487	463	430	399	370	341	315	279	239	199	