

LittleGIANT®

BOMBA CENTRÍFUGA SERIE LCP



* 1 AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE INSTALACIÓN O
HASTA 2 AÑOS DESDE LA
FECHA DE FABRICACIÓN.

Esta serie de Bombas Centrífugas es ideal para el bombeo de agua limpia para elevación a tanques cisternas, recirculación de agua, presurización de sistemas residenciales y riego.



Franklin Electric



SERIE LCP

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cuerpo de bomba de hierro fundido para garantizar alta resistencia.
- Eje de acero inoxidable para prolongar su vida útil.
- Motor cerrado enfriado por aire con protección térmica integrada y bobina de cobre.
- Certificaciones internacionales (CE, TÜV-GS).

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	MODELO	SUCC/DESC	VOLTS	HP	FASES	NO. PARTE
LCP	LCP-05	1"	220V	0,5	1	8850850015
	LCP-07			0,75		8850850020
	LCP-10			1		8850850025



* 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN O HASTA 2 AÑOS DESDE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

RENDIMIENTO

MODELO DE BOMBA	POTENCIA MOTOR		Q= CAUDAL							
	kW	HP	l/min	0	13	20	40	60	80	100
			m ³ /h	0	0,8	1,2	2,4	3,6	4,8	6
LCP-05	0,37	0,5	H= Altura en m	22	21,5	21	19	15	9	-
LCP-07	0,55	0,75		26	25,5	24	22	18	12	-
LCP-10	0,75	1		32	31,5	31	29	25	20	12



ESPECIFICACIONES

TEMPERATURA MÁXIMA DE LÍQUIDO	40° C
PROTECCIÓN DEL MOTOR	IP44
AISLAMIENTO DEL MOTOR	Clase B
SERVICIO	Continuo

MATERIALES

CUERPO DE BOMBA	Hierro fundido
IMPULSOR	Latón
SELLO MACÁNICO	Clase B
BOBINA DEL MOTOR	Grafito/ Cerámica/ NBR/SS
CARCASA DEL MOTOR	Aluminio