



**PUNTO
BOMBAS**
Equipos para sistemas de bombeo





TANQUES DE EXPANSIÓN PARA CALEFACCIÓN

- Brida de acero galvanizado hasta 400 lt, pintada de 500 a 1.000 lts.
- Presión de precarga 1,5 bar.
- Color rojo.

EXTRAVAREM LR CE -10 +99 °C



Capacidad	Presión máx.	Conexión	Dimensiones	Embalaje	Cant./pallet
L	bar	inch	mm	m ³	n.
8*	6	3/4"	200x330	0,031	144
12	6	3/4"	270x325	0,024	84
18	6	3/4"	270x415	0,034	56
25	6	3/4"	290x460	0,041	63
40	5	3/4"	320x580	0,068	36

Membrana fija, brida acoplada.

MAXIVAREM LR CE -10 +99 °C



Capacidad	Presión máx.	Conexión	Dimensiones	Embalaje	Cant./pallet
L	bar	inch	mm	m ³	n.
60	6	1"	380X670	0,116	25
80	6	1"	450X650	0,135	20
100	6	1"	450X730	0,173	15
150	6	1"½	554X810	0,265	8
200	6	1"½	554X988	0,324	8
250	6	1"½	624X1006	0,423	6
300	6	1"½	624X1160	0,481	6
400	6	1"½	624X1520	0,77	6
500	6	1"½	790X1250	1,126	1
600	6	1"½	790X1525	1,349	1

Membrana cambiable, brida atornillada 50 lts.

LÍNEA DE CALEFACCIÓN