

Barletta

CALIDAD GARANTIZADA

CATÁLOGO 2024



EQUIPOS PRESURIZADORES

Barletta



GARANTIA Y RESPALDO BAJO LA LICENCIA
BARLETTA

BOMBA AGUA 12V 45PSI 17 LPM FOODTRUCK / MOTORHOME / SOLAR

Bomba autocebante con interruptor de presión integrado, para encender y apagar automáticamente al abrir y cerrar el grifo o la boquilla.

Extremadamente eficiente.

Protección térmica contra sobrecarga y encendido, seguro de operar.

- Usos Sugeridos:
- Motorhome (ducha, lavaplatos, etc)
- Lavado de autos portátil
- Energía Solar
- Pequeños riegos por aspersión o goteo (Indoors)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: WD17L 12V DC
- Caudal máximo: 17 litros por minuto
- Presión máxima: 3 bar
- Voltaje: 12v DC
- Ciclos de trabajo intermitente
- Diámetro de conexión 1/2" o 20 mm PVC o PPR Hilo He o 1/2" manguera.

MODELO	POTENCIA			
	Volt	Amp.	BAR	PSI
Wd17 12V DC	12V	6.2A-11.0A	3	45

BOMBA AGUA 24V 45PSI 17 LPM FOODTRUCK / MOTORHOME / SOLAR

Bomba autocebante con interruptor de presión integrado, para encender y apagar automáticamente al abrir y cerrar el grifo o la boquilla.

Extremadamente eficiente.

Protección térmica contra sobrecarga y encendido, seguro de operar.

- Usos Sugeridos:
- Motorhome (ducha, lavaplatos, etc)
- Lavado de autos portátil
- Energía Solar
- Pequeños riegos por aspersión o goteo (Indoors)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: WD17L 24V DC
- Caudal máximo: 17 litros por minuto
- Presión máxima: 3 bar
- Voltaje: 24v DC
- Ciclos de trabajo intermitente
- Diámetro de conexión 1/2" o 20mm PVC o PPR Hilo He o 1/2" manguera.

MODELO	POTENCIA			
	Volt	Amp.	BAR	PSI
Wd17 24V DC	24V	3.5 A -7.0A	3	45

BOMBA AGUA 12V DC ALTA PRESIÓN FUMIGADORA/SOLAR

Bomba autocebante con interruptor de presión integrado, para encender y apagar automáticamente al abrir y cerrar el grifo o la boquilla.

Extremadamente eficiente.

Protección térmica contra sobrecarga y encendido, seguro de operar.

- Usos Sugeridos:
- Fumigación (instalación en motos 4x4)
- Lavado de automóvil, portátil
- Energía Solar
- Pequeños riegos por aspersión o goteo (Indoors)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: 3WDP7L-H
- Caudal máximo: 7 litros por minuto
- Presión máxima: 11 bar/ 160 PSI
- Voltaje: 12V DC
- Ciclos de trabajo intermitente
- Diámetro de conexión 1/4" hilo exterior o conexión manguera 1/2"

MODELO	VOLT.	DIAM.
3WDP7L-H	12V	1/4" X 1/4"