

# Barletta

CALIDAD GARANTIZADA

# CATÁLOGO 2024



### BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 3"

Bomba Barletta sumergible para pozos profundos de diámetro de 110 mm o mas. Levanta máximo 54 mts de altura y su mejor caudal son 46 litros por minuto.

Solo uso aguas limpias.

Diámetro bomba 75 mm.

Para el abastecimiento de depósitos, estanques, para uso en jardines y riego.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**+ 30 mts de Cable Eléctrico**

- Modelo 3SDM1.8/14
- Potencia 0.5 HP, 220 V
- Máxima Temperatura del liquido hasta 35°C
- Máximo contenido de arena 0.25%
- Diámetro de descarga 1" o 32mm en PVC hidráulico
- Incluye: Caja eléctrica (condensador, térmico e interruptor)
- Incluye 30 mts de cable eléctrico



MODELO	POTENCIA			CONEXIÓN	Q=caudal	M3/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	2,8
	KW	HP	I Amp	Descarga 1"		l/min	0	8	17	25	33	41	46
3SDM1,8/14	0.37	0.5	2.8			H	54	51	48	42	36	20	2

## BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 3"

Bomba Barletta sumergible para pozos profundos de diámetro de 110 mm o mas. Levanta máximo 77 mts de altura y su mejor caudal son 46 litros por minuto.

Solo uso aguas limpias.

Diámetro bomba 75 mm.

para el abastecimiento de depósitos, estanques, para uso en jardines y riego.

**+ 50 mts de Cable Eléctrico**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo 3SDM1.8/20
- Potencia 0.75 HP, 220 V
- Máxima Temperatura del liquido hasta 35°C
- Máximo contenido de arena 0.25%
- Diámetro de descarga 1" o 32mm en PVC hidráulico
- Incluye: Caja eléctrica (condensador, térmico e interruptor)
- Incluye 50 mts de cable eléctrico



MODELO	POTENCIA			CONEXIÓN	Q=caudal	M3/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	2,8
	KW	HP	I Amp				Descarga 1"	l/min	0	8	17	25	33
3SDM1,8/20	0.55	0.75	3.8			H	77	73	69	60	50	28	3

## BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 3”

Bomba Barletta sumergible para pozos profundos de diámetro de 110 mm o mas. Levanta máximo 104 mts de altura y su mejor caudal son 46 litros por minuto.

Solo uso aguas limpias.

Diámetro bomba 75 mm.

Para el abastecimiento de depósitos, estanques, uso en jardines y riego.

**+ 50 mts de Cable Eléctrico**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo 3SDM1.8/27
- Potencia 1 HP, 220 V
- Máxima Temperatura del liquido hasta 35°C
- Máximo contenido de arena 0.25%
- Diámetro de descarga 1" o 32 mm en PVC hidráulico
- Incluye: Caja eléctrica (condensador, térmico e interruptor)
- Incluye 50 mts de cable eléctrico



MODELO	POTENCIA			CONEXIÓN	Q=caudal	M3/h	Caudal (l/min)						
	KW	HP	I Amp				Descarga 1"	0	0,5	1	1,5	2	2,5
3SDM1,8/27	0.75	1	5.5			H	104	99	93	81	68	38	4

## BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 3”

Bomba Barletta sumergible para pozos profundos de diámetro de 110 mm o mas. Levanta máximo 142 mts de altura y su mejor caudal son 46 litros por minuto.

Solo uso aguas limpias.

Diámetro bomba 75 mm.

Para el abastecimiento de depósitos, estanques, uso en jardines y riego.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**+ 50 mts de Cable Eléctrico**

- Modelo 3SDM1.8/37
- Potencia 1.5 HP, 220 V
- Máxima Temperatura del liquido hasta 35°C
- Máximo contenido de arena 0.25%
- Diámetro de descarga 1" o 32 mm en PVC hidráulico
- Incluye: Caja eléctrica (condensador, térmico e interruptor)
- Incluye 50 mts de cable eléctrico



MODELO	POTENCIA			CONEXIÓN	Q=caudal	M3/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	2,8
	KW	HP	I Amp				Descarga 1"	l/min	0	8	17	25	33
3SDM1,8/37	1.1	1.5	7.8			H	142	135	128	111	93	52	6

## BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 3”

Bomba Barletta sumergible para pozos profundos de diámetro de 110 mm o mas.

Levanta máximo 62 mts de altura y su mejor caudal son 90 litros por minuto.

Solo uso aguas limpias.

Diámetro bomba 75 mm.

Para el abastecimiento de depósitos, estanques, para uso en jardines y riego.

**+ 50 mts de Cable Eléctrico**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo 3SDM3.5/16
- Potencia 1 HP, 220 V
- Máxima Temperatura del liquido hasta 35°C
- Máximo contenido de arena 0.25%
- Diámetro de descarga 1 1/4" o 40mm en PVC hidráulico
- Incluye: Caja eléctrica (condensador, térmico e interruptor)
- Incluye 50 mts de cable eléctrico.



MODELO	POTENCIA			CONEXIÓN	Q=caudal	M3/h	0	1	2	3	4	5	5,4
	KW	HP	I Amp				Descarga 1 1/4"	l/min	0	17	33	50	67
3SDM3.5/16	0.75	1	5.5			H	62	60	58	50	36	18	9

### BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 3”

Bomba Barletta sumergible para pozos profundos de diámetro de 110 mm o mas. Levanta máximo 86 mts de altura y su mejor caudal son 90 litros por minuto.

Solo uso aguas limpias.

Diámetro bomba 75 mm.

Para el abastecimiento de depósitos, estanques, para uso en jardines y riego.

**+ 50 mts de Cable Eléctrico**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo 3SDM3.5/22
- Potencia 1.5 HP, 220 V
- Máxima Temperatura del liquido hasta 35°C
- Máximo contenido de arena 0.25%
- Diámetro de descarga 1 1/4" o 40 mm en PVC hidráulico
- Incluye: Caja eléctrica (condensador, térmico e interruptor)
- Incluye 50 mts de cable eléctrico



MODELO	POTENCIA			CONEXIÓN	Q=caudal	M3/h	0	1	2	3	4	5	5,4
	KW	HP	I Amp				Descarga 1 1/4"	l/min					
3SDM3.5/22	1.1	1.5	7.8			H	86	83	79	68	49	24	12