

# Barletta

CALIDAD GARANTIZADA

# CATÁLOGO 2024



## BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 4"

Bomba Barletta sumergible para pozos profundos de diámetro de 125 mm o mas.  
 Levanta máximo 71 mts de altura y su mejor caudal son 107 litros por minuto.  
 Solo uso aguas limpias.  
 Diámetro bomba 100 mm.

**+ 50 mts de Cable Eléctrico**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo 4SDM 4/10
- Potencia 1 HP, 220 V
- Máxima Temperatura del liquido hasta 35°C
- Máximo contenido de arena 0.25%
- Diámetro de descarga 1 1/4" o 40 mm en PVC hidráulico
- Caja eléctrica (condensador, térmico e interruptor)
- Incluye: 50 mts de cable eléctrico

MODELO	POTENCIA			CONEXIÓN	Q=caudal	M3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,4
	KW	HP	I Amp				Descarga 1 1/4"	I/min									
4SDM 4/10	0.75	1	6.2			H	71	66	62	60	56	52	45	37	28	22	2

## BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 4"

Bomba Barletta sumergible para pozos profundos de diámetro de 125 mm o mas. Levanta máximo 99 mts de altura y su mejor caudal son 107 litros por minuto.

Solo uso aguas limpias.

Diámetro bomba 100 mm.

**+ 50 mts de Cable Eléctrico**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo 4SDM 4/14
- Potencia 1.5 HP, 220 V
- Máxima Temperatura del liquido hasta 35°C
- Máximo contenido de arena 0.25%
- Diámetro de descarga 1 1/4" o 40 mm en PVC hidráulico
- Caja eléctrica (condensador, térmico e interruptor)
- Incluye 50 mts de cable eléctrico

MODELO	POTENCIA			CONEXIÓN	Q=caudal	M3/h	Caudal (l/min)										
	KW	HP	I Amp				0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,4
				Descarga 1 1/4"			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	107
4SDM 4/14	1.1	1.5	9			H	99	92	87	84	78	73	63	52	39	31	2

## BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 4"

Bomba Barletta sumergible para pozos profundos de diámetro de 125 mm o mas. Levanta máximo 128 mts de altura y su mejor caudal son 107 litros por minuto.

Solo uso aguas limpias

Diámetro de bomba 100 mm.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**+ 50 mts de Cable Eléctrico**

- Modelo 4SDM 4/18
- Potencia 2 HP, 220 V
- Máxima Temperatura del liquido hasta 35°C
- Máximo contenido de arena 0.25%
- Diámetro de descarga 1 1/4" o 40 mm en PVC hidráulico
- Incluye: Caja eléctrica (condensador, térmico e interruptor)
- Incluye 50 mts de cable eléctrico



MODELO	POTENCIA			CONEXIÓN	Q=caudal	M3/h	Caudal (l/min)										
	KW	HP	I Amp				0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,4
				Descarga 1 1/4"		l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	107
<b>4SDM 4/18</b>	1.5	2	11.5			H	128	119	112	108	101	94	81	67	50	40	3

## BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 4"

Bomba Barletta sumergible para pozos profundos de diámetro de 125 mm o mas.  
 Levanta máximo 170 mts de altura y su mejor caudal son 107 litros por minuto.  
 Solo uso aguas limpias.  
 Diámetro bomba 100 mm.

**+ 50 mts de Cable Eléctrico**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo 4SDM 4/24
- Potencia 3 HP, 220 V
- Máxima Temperatura del liquido hasta 35°C
- Máximo contenido de arena 0.25%
- Diámetro de descarga 1 1/4" o 40 mm en PVC hidráulico
- Caja eléctrica (condensador, térmico e interruptor)
- Incluye 50 mts de cable eléctrico



MODELO	POTENCIA			CONEXIÓN	Q=caudal	M3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,4
	KW	HP	I Amp				Descarga 1 1/4"	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
4SDM 4/24	2.2	3	14.5			H	170	158	149	144	134	125	108	88	67	53	4

## BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 4"

Bomba Barletta sumergible para pozos profundos de diámetro de 125 mm o mas. Levanta máximo 62 mts de altura y su mejor caudal son 230 litros por minuto.

Solo uso aguas limpias.

Diámetro bomba 100 mm.

**+ 50 mts de Cable Eléctrico**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo 4SDM 10/10
- Potencia 2 HP, 220 V
- Máxima Temperatura del liquido hasta 35°C
- Máximo contenido de arena 0.25%
- Diámetro de descarga 2" o 63 mm en PVC hidráulico
- Incluye: Caja eléctrica (condensador, térmico e interruptor)

MODELO	POTENCIA			CONEXIÓN	Q=caudal	M3/h	Caudal (l/min)										
	KW	HP	I Amp				0	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0	13.8
				Descarga 2"			0	40	67	80	100	120	140	160	180	200	230
4SDM 10/10	1.5	2	11			H	62	56	54	51	49	46	43	37	30	21	1

## BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 4"

Bomba Barletta sumergible para pozos profundos de diámetro de 125 mm o mas. Levanta máximo 77 mts de altura y su mejor caudal son 200 litros por minuto.

Solo uso aguas limpias.

Diámetro bomba 100 mm.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**+ 50 mts de Cable Eléctrico**

- Modelo 4SDM 8/12
- Potencia 2 HP
- 220 V
- Máxima Temperatura del liquido hasta 35°C
- Máximo contenido de arena 0.25%
- Diámetro de descarga 2" o 63 mm en PVC hidráulico
- Incluye: Caja eléctrica (condensador, térmico e interruptor)
- Incluye 50 mts de cable eléctrico



MODELO	POTENCIA			CONEXIÓN	Q=caudal	M3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	11,4	12	
	KW	HP	I Amp	Descarga 2"		l/min													
4SDM 8/12	1.5	2	11			H	77	76	70	65	61	58	53	46	36	23	15	1	200